


06 Einbaustrahler

SUPERSHOP2 SQUARE

DLS2S35.21322



Leuchten Leistung	35W
Leuchten Lichtstrom	4100lm
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Farbtoleranz	3 SDCM
Lebensdauer	50.000h L80
Steuerung	DALI dim
Montageart	Einbau
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	D




Beschreibung / Ausschreibung

Quadratischer LED Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche weiß pulverbeschichtet; Höchste Flexibilität durch 350° dreh- und 35° ausschwenkbarem Strahlerkopf; werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern; separate Vorschaltgeräteeinheit; passives Thermomanagement durch integrierte Kühlrippenstruktur; hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden mit präziser Abstrahlcharakteristik; Abstrahlwinkel MEDIUM 60°, UGR22; Farbtoleranz: Initial MacAdam 3 SDCM; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung 35W, Leuchten Lichtausbeute: 117lm/W; Farbtemperatur warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K; Dimension: 180x180mm, Leuchtenhöhe 129mm; Gewicht: 1,3kg ; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis zu +40°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): II; Schutzart (DIN EN 60529): IP20; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung DALI dim; 5 Jahre Garantie; Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Lichtverteilung



Abmessungen

