

14 Architektonische Strahler

ZEUS2 round

Kurzinfo

LEUCHTE

Wand
Aufbau
Aluminium, schwarz RAL9005
IP65, IK06

LED

3000K
CRI>80
initial MacAdam 3 SDCM
50.000h L80

LICHTVERTEILUNG

direkt-indirekt 60°

ELEKTRISCH

ON-OFF schaltbar

ON
OFF

IP 65 IK 06

CE X future proof



Beschreibung

Architektonischer Strahler mit zweiseitigem Lichtaustritt. Flexibel einsetzbar an Wand und Fassade, sowie im Innen- als auch im Außenbereich. Hochwertig gefertigtes Gehäuse aus schwarz pulverbeschichtetem Aluminium. Hocheffiziente LED-Technik, witterungsbeständig und langlebig. LED Betriebsgerät im Leuchtengehäuse integriert.





Ausführungen						
ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHT- VERTEILUNG	FARB- TEMPERATUR	ABMESSUNG	GEWICHT
ASZ2R10.11323.Z	10W	900lm	60°	3000K	Ø60x170x105mm	0,6kg
ASZ2R20.11323.Z	20W	2.200lm			Ø76x200x121mm	0,9kg



10W



20W



Kurzinfo

LEUCHTE

Decke
Aufbau
Aluminium, schwarz
IP65, IK08

Ausführungen					
ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHT- VERTEILUNG	FARB- TEMPERATUR	GEWICHT
ASZRR12.11323	12W	1.300lm	80°	3000K	1,5kg

