

06 Einbaustrahler

# SUPERSHOP2

Kurzinfo

LEUCHTE

Decke  
Einbau  
Aluminium, weiß  
IP20

LED

3000K, 4000K  
CRI>80  
initial MacAdam 3 SDCM  
50.000h L80

LICHTVERTEILUNG

symmetrisch 60° UGR22

ELEKTRISCH

ON-OFF schaltbar  
DALI dim  
PHASE dim

ON  
OFF

DALI

DIMMABLE  
PHASE

~230 V  
50-60Hz

IP  
20

CE



Beschreibung

LED Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit weiß pulverbeschichteter Oberfläche. Für jeden Bereich das richtige Licht - Höchste Flexibilität durch 350° dreh- und 35° ausschwenkbaren Strahlerkopf. Brillante Objektinszenierung durch facettierten hochglänzenden Reflektor und modernste LED Technologie. Werkzeuglose Montage durch federgelagerten Klemmmechanismus. Keine Bildung von Mehrfachschatten und eine hohe Farbwiedergabe. Modulares Verbindungssystem bei eckiger Ausführung.



Ausführungen

SUPERSHOP2 ROUND

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	ABMESSUNG	AUSSCHNITT	GEWICHT
DLS2R20.X1X22	20W	2.100lm	3000K 4000K	Ø145mm	Ø120-130mm	0,7kg
DLS2R35.X1X22	35W	3.900lm		Ø180mm	Ø165-175mm	1,3kg

SUPERSHOP2 SQUARE

DLS2S20.X1X22	20W	2.400lm	3000K 4000K	145x145mm	125x125mm	0,7kg
DLS2S35.X1X22	35W	4.400lm		180x180mm	165x165mm	1,3kg

X

1

X

3

--

1 Steuerung

1... ON-OFF schaltbar

2... DALI dim

5... PHASE dim


3 Farbtemperatur

3... 3000K



4... 4000K





Lichtverteilung



Abmessungen



SUPERSHOP2 ROUND



SUPERSHOP2 SQUARE

Modulares Verbindungssystem

Modulares Verbindungssystem bei eckiger Ausführung für individuelle Anwendungen.

