

06 Einbaustrahler

CAPICO2 SQUARE

Kurzinfo

LEUCHTE

Decke
Einbau
Aluminium, weiß
IP44, IK06



LED


3000K, 4000K
CRI>80
initial MacAdam 3 SDCM
50.000h L80

LICHTVERTEILUNG

symmetrisch 60° UGR19

ELEKTRISCH

ON-OFF schaltbar
DALI dim
PHASE dim



Beschreibung

Vielseitiges und kompaktes LED Downlight aus Aluminium mit einem quadratischen Abdeckrahmen in weiß. Beschichteter hochglänzender Facettenreflektor mit feiner Wabenstruktur und präziser Abstrahlcharakteristik. Hocheffiziente Lichtquelle mit ausgezeichneter Entblendung und passivem Wärmemanagement. CAPICO2 verbindet Effizienz und Funktionalität mit einem ansprechenden modernen Erscheinungsbild und ist ein perfektes Lichtwerkzeug für Empfang, Flur, Büro, Konferenzraum, Shop oder Museum. Werkzeuglose Montage durch federgelagerten Klemmmechanismus.

Ausführungen


ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	ABMESSUNG	AUSSCHNITT	GEWICHT
DLC2025.X1X22.S	25W	2.400lm	3000K / 4000K	190x190mm	170x170mm	1kg



1 Steuerung
1... ON-OFF schaltbar
2... DALI dim
5... PHASE dim

3 Farbtemperatur
3... 3000K
4... 4000K

Lichtverteilung



UGR19 MEDIUM 60°

Abmessungem

